BIBER-PLATTE


PRODUKTBLATT

SL Rack
Schletter Ludwig




***UNIVERSELLE ERSATZPLATTE** FÜR BIBERSCHWANZZIEGEL*

- Kombinierbar mit Dachhaken SL A2-Biberschwanz
- Dauerhaft hohe Stabilität
  => Trittfestigkeit
  => Kein Ziegelbruch
- Frei positionierbar
- Maximale Abdichtung durch hochgekantete Plattenseiten
- Material: gewalztes Aluminiumblech
- Decklänge: 430 mm



Biber-Platte
Farbe: Ziegelrot RAL 8004
Art.-Nr. 11530-00



Biber-Platte
Farbe: Anthrazit RAL 7016
Art.-Nr. 11530-01

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
EN 1090-1
Werkseigene Produktionskontrolle
www.tuv.com
ID 9000039073

Haltbarkeits-Garantie* 10 Jahre

DEKRA


* Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de

SL Rack GmbH | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

SL Rack
Schletter Ludwig

Abmessungen

	a	b
Biber-Platte	ca. 456 mm	ca. 264 mm




Für eine perfekte Dachanbindung vor Einbau auf Montageeignung prüfen!

- Regeldachneigung 30° nach ZVDH; die Vorgaben des ZVDH bzgl. des Unterdaches sind zu beachten.
- Um Dichtigkeit zu erlangen, müssen die Dachziegel während der Installation trocken und schmutzfrei sein.
- **Der Dachziegel sollte nicht länger sein als die Biber-Platte (s. Abmessungen, Maß a).**
- **Dachplatten mit Verriegelungspyramiden auf der Unterseite und extremen Sickenunterschieden/Welligkeit sind nicht kompatibel.**
- **Sackbildung mit Wasserstau vermeiden.**
- **Nasen von aufliegenden Dachziegeln ggf. entfernen.**
- Biber-Platten dürfen nicht **direkt** übereinander eingebaut werden.
- Sonderfreigaben nach Absprache
- Rückfragen zu Ziegeln unter sales@sl-rack.de

Zubehör

» **Dachhaken SL A2-Biberschwanz**

- Raffinierter Edelstahl Dachhaken ohne Schweißnaht
- Funktioniert für alle gängigen Biberschwanzdächer
- Vormontierter Kreuzverbinder ermöglicht horizontale oder vertikale Montage
- Die Bohrungen in der Anschraubfläche erlauben eine seitliche Anpassung
- Bewährte und einfache Einhängetechnik für Tragschienen
- Nur ein Werkzeug nötig: Torx 40
- Installation einlagig oder im Kreuzverbund




Art.-Nr. 13106-00	EAN 4262355110407	Dachhaken SL A2-Biberschwanz	10 Stück pro VPE

SL Rack
Schletter Ludwig

Montageablauf

Auf einen sauberen, staubfreien und trockenen Untergrund achten!



Dacheindeckung im Montagebereich ausdecken und die äußeren Dachplatten ...



... unter der oberen Reihe so plazieren, dass die Querlattung gut einseh- und erreichbar ist.



Aussparung des Stützblechs auf der oberen Querlatte ausrichten.



Rechten Ziegel anheben und Biber-Platte darunter schieben.



Linken Ziegel anheben und über die Biber-Platte legen.



Prüfen, ob die Aussparung des Stützblechs auf der oberen Querlatte eingehängt ist.



Schutzfolie des Klebestreifens auf der Unterseite der Biber-Platte komplett abziehen.



Biber-Platte beginnend von der Mitte nach außen fest und formschlüssig andrücken.



Dabei wieder darauf achten, dass sich im mittleren und oberen Bereich keine Wassersäcke bilden.

Montageablauf

Auf einen sauberen, staubfreien und trockenen Untergrund achten!



10

Fuß des Dachhakens auf dem Dachsparren ausrichten.



11

Dachhaken mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe, 10 Nm) ...



12

... am Dachsparren befestigen.



14

Dacheindeckung wieder ...



15

...



16

...



17

... vervollständigen.



18

Fertig!

SL Rack
Schletter Ludwig

Technische Daten

Material	Gewalztes Aluminiumblech und Stahl verzinkt (Auflageblech)
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
YouTube

SL Rack
Website

SL Rack
Online-Bestellsystem

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 02/2026 V03